

HEKA-MOTORBRÜTER MIT SEPARATEM SCHLUPFRAUM

- **2 Brutgeräte in einem**
- **Getrennt regel- und schaltbare Brutabteile**
- **Ideallösung für ständiges Nachlegen der Eier**
- **Optimale Brutbedingungen**

Motorbrüter mit separatem Schlupfraum bieten sich insbesondere zur Brut sehr empfindlicher und schwierig zu brütender Geflügel- und Vogelarten an.

Insbesondere verweisen wir auf Wasser- und Wasserziergeflügel.

Es ist bei diesen Arten unerlässlich, die Brut Eier spätestens nach 8 - 10 Tagen in das Brutgerät einzulegen. Das Ein- bzw. Nachlegen kann nur dann problemlos erfolgen, wenn die sich bereits in der Schlupfphase befindlichen Eier nicht davon berührt werden. Diese Möglichkeit bieten unsere Motorbrüter mit separatem Schlupfraum. Sie können die zum Schlupf unbedingt erforderliche, hohe Luftfeuchtigkeit beibehalten und im Vorbrüter, in dem die Luftfeuchte geringer ist, weitere Eier nachlegen. Beide Abteile sind völlig getrennt regel- und schaltbar, sodaß Kompromißlösungen in Bezug auf die Luftfeuchtigkeit, die wesentlich zum Bruterfolg beiträgt, entfallen.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen ausführlich unsere Modelle der HEKA-Standardserie mit separatem Schlupfraum vor.

Bitte informieren Sie sich.

